

COUNTRY

THE 17 SERIES



COUNTRY: der superkompakte Traktor für den Profi

Der Country 4400 ist ein **superkompakter Traktor mit Rädern mit großem Durchmesser** für professionelle Grünarbeiten, den Einsatz auf Baustellen und die Erdbewegung.

Der Country bietet einen **Bedienungskomfort auf höchstem Niveau**, dank eines neuen, bequemeren und einen besseren Seitenhalt bietenden Sitzes sowie eines **geräumigen und ergonomisch gestalteten Bedienerplatzes**. Der integrale Schwingrahmen Antonio Carraro **ACTIO™** steht für ausgewogene Gewichtsverteilung, höchste Bodenhaftung, geringe Verdichtung des Bodens, Arbeitskomfort, niedrigen Schwerpunkt und schließlich eine überragende Vielseitigkeit.

Der Allradantrieb bietet **konstante Traktion und vorzügliche Bodenhaftung** und ist in Verbindung mit dem **ACTIO™-Fahrwerk** die Garantie für höchsten Komfort und Rundumsicherheit bei der Arbeit. Dank der kompakten Bauweise sind präzise Lenkmanöver mit sehr starkem Lenkeinschlag möglich.

Der 4-Takt-Dieselmotor hat ein 12-Ganggetriebe mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen. Die Solidität und konstruktive Qualität des Country ermöglichen seinen **Einsatz auch für anspruchsvolle Arbeiten** an Steilhängen, bei jedem Klima, das ganze Jahr über. Die **Anschaffungskosten sind in kürzester Zeit abgeschrieben**.



TECHNISCHE DATEN: COUNTRY

THE 17 SERIES



4400

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Allradantrieb			
Motor Typ	Diesel mit Direkteinspritzung			
Vorshriften Emissionen	Stufe 3A			
Zylinder	3			
Hubraum CC	1642			
Leistung kW/PS (97/68/CE)	28/38			
Nenn Drehzahl	3000			
Drehmoment (Nm/g)	111/1200			
Kühlung	Wasser			
Tankinhalt (l.)	21			
Schaltgetriebe	12-Gang-Getriebe mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen			
Zapfwelle	Standard hintere Zapfwelle 540 U/Min mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Ein- und Ausrücken unter Last und Wegzapfwelle			
Welle	Profil ASAE 1" 3/8 mit 6 Nuten			
Hydraulischer Kraftheber	Hinten mit Positionskontrolle oben und unten, 3-Punkt-Kupplung - Kat. 1			
Betriebsdruck (bar)	140			
Leistung (Kg)	850			
Lenkung	Hydraulisch			
Bremsen	Betriebs- und Feststellbremsen - Lenkbremsen			
Bereifung: Vorne	7.50-16	7.50-16	260/70 R16	29x12.50-15 Garden
Hinten	300/70 R20	9.50-20	300/70 R20	36x13.50-15 Garden
Außenbreite min. (mm)	1200	1145	1200	1435
Bodenfreiheit (mm)	260	260	235	260
Gewicht fahrbereit (Kg)	1150			
Abmessungen	Radstand: 1240		Überhang vorne: 925	
	Länge: 2865		Höhe: 2005	
Serienausstattung	Differentialsperre hinten und vorne • Trennen des Vorderradantrieb • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Zusätzliche Hydraulikanlage mit 1 doppelwirkenden Steuergerät mit Schwimmstellung und 2 Schnellkupplungen hinten • Hupe • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebs-tundenzähler • Sicherheitsanlasser			
Extras	Regelhydraulik • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Radgewichte			



Unverbindliche Daten nur zur angezeigten Information gebracht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com
COD. 4 7317 124 - 07/2012