



Kabine StarLight	Aufbaurahmen EasyStar						
							
2100÷2170	1795÷1860*						
2195÷2260	2000÷2070						
ABMESSUNGEN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">720÷870</td> <td style="width: 33%;">1595</td> <td style="width: 33%;">980</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3295÷3445</td> </tr> </table>	720÷870	1595	980		3295÷3445	
720÷870	1595	980					
	3295÷3445						
	<i>*Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe</i>						

TECHNISCHE DATEN: TRX 6400

THE **ERGIT** SERIES



Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit vier gleichgroßen Rädern • Lenkräder • RGS™-Reversibilitätssystem • Portalachsen vorne/hinten						
Motor Typ	Diesel mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen						
	Emissionvorschriften: Stufe 3A			Anz. Zylinder: 3 Turbo			
	Hubraum cm ³ : 2082			Leistung kW/PS (97/68/CE): 41,2/56			
	Motordrehzahl: 2600			Max. Drehmoment (Nm/U): 195/1400			
	Kühlung: Wasser			Tankinhalt (Liter): 50			
Schaltgetriebe	32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe						
Zapfwelle	Unabhängige Heckzapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Betätigung und Wegzapfwelle						
Welle	Profil 1"3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung						
Schaltgetriebekupplung	Hydraulisch gesteuert, ohne Nachstellung						
Trennen des Antriebstrangs	Vorne, elektrohydraulisch gesteuert						
Hydraulischer Kraftheber	Mit 3-Punkt-Anschluss Kat. 1 und 2 - Hubleistung (Kg): 2100						
Betriebsdruck (bar)	160						
Lenkung	Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern						
Bremsen	Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydr. gesteuerte Lenkbremsen. Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe						
Plattform	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd						
Bereifung	250/80 R18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	340/65 R18	31x15.50-15
Außenbreite min. (mm)	1380	1445	1460	1410	1420	1485	1690
Bodenfreiheit (mm)	275	275	275	310	275	285	240
Gewicht fahrbereit (Kg)	Mit Überrollbügel: 2000		Mit Aufbaurahmen: 2110		Mit Kabine: 2190		
Serienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Zentral rotierender umkehrbarer Fahrerstand • Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, elektrohydraulisch betätigt • Unterlenker hinten mit Kugeln • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Vorderer klappbarer Überrollbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hydraulikanlage besteht aus: 1 DW mit Schwimmstellung und 1 Ölrücklauf (3 Steckkupplungen hinten) • Hinterer höhenverstellbarer Zughaken • Zughaken vorne • Digitales Multifunktionsgerät • Batterie • Steckdose • Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle 						
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • StarLight-Kabine mit Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblockelementen • Aufbaurahmen EasyStar mit 6 Säulen, auf Silent-Block gelagert, mit Dach und linkem Rückspiegel (a.W.) Windschutzscheiben vorne/hinten mit Öffnungsmöglichkeit mit elektrischer Scheibenwischer, rechter Rückspiegel • Kraftheber und hydraulische Steckkupplungen mit "ON/OFF" Joystick Steuerung mit 2 Geschwindigkeiten • Heckkraftheber mit Aufhängung (2+2 Zylinder) • Hydraulikanlage mit Kraftheber mit Regelhydraulik • Kraftheber vorne • Dritter Punkt und senkrechte Hydraulik-Zugstange • Verstellbare Unterlenkern mit Schnellkupplungen • Pneumatisch gefederter Sitz • Zughaken Typ Slider • Paar Radgewichte vorne/hinten • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten • Bullbar vorne 						

Unverbindliche daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 143 - 01/2014