



TTR

The **30** series

4400 HST (Modell mit Bügel)



4400

Fahrgestell	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Allradantrieb • Reversierbarkeit RGS™			
Motor Typ	Diesel mit Direkteinspritzung			
Zylinder	3			
Leistung kW/PS (97/68/CE)	28/38			
Max. Nenndrehzahl	3000			
Kühlung	Wasser			
Tankinhalt (l.)	35			
Kraftübertragung	Hydrostatischer Fahrtrieb – 3 mechanische Getriebestufen für Langsam-Mittel-Schnell Stufenlose Fahrgeschwindigkeits-Regulierung in beiden Fahrtrichtungen von 0 bis 6 - von 0 bis 12,5 - von 0 bis 27 Km/h - Einstellung von konstanter Fahrgeschwindigkeit über "Speed-fix" System			
Zapfwelle	Unabhängig vom Fahrtrieb, mit 2 Geschwindigkeiten, 540 und 1000 U/Min			
Hydraulischer Kraftheber	Dreipunktupplung Kat. 1 - (a.W.) hydraulischer Kraftheber vorne			
Leistung (N/Kp)	8330/850			
Lenkung	Hydrostatisch mit "Load Sensing" System			
Bremsen	Betriebs- und Feststellbremsen			
Bereifung:	6.50-16	7.50-16	29x12.50-15 STG	29x12.50-15 GARDEN
Außenbreite min. (mm)	1125	1165	1380	1380
Bodenfreiheit (mm)	260	275	255	255
Gewicht fahrbereit (Kg)	1110			
Serienausstattung	Doppelpedalanlage und wendbarer Fahrerplatz (RevGuide) für schnelle und einfache Umdrehung der Fahrerposition • Differentialsperre vorne und hinten • Abschaltbarer Allradantrieb • Sicherheitsbügel • Hub/Senk-Geschwindigkeitsregulierung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz Typ "SC"			
Abmessungen: Achsstand	1300			
Länge (mm)	3110			
Höhe (mm)	2010÷2040			